

ホンダ IPM 型パイプミルカー

シンプルなデザインと高性能



ワンタッチの極太ニップル



MMIP自動搾乳装置

標準仕様

項目		形式	IPM-50	IPM-60
標準搾乳頭数			30~40	30~100
ミルカーユニット数			4~6	5~10
集乳装置	型式	LTV50L(SUS)		
	ミルクポンプ	三相200V 0.75Kw		
真空発生装置		別紙選択		
ミルクライン	材質	ステンレス		
	外径	50.8mm	63.5mm	
	勾配	ISO規格による		
パキュームライン	材質	塩化ビニル		
	外径	90mm		
	配管方法	ループ式		
常用真空圧		50KPa		
洗浄装置		温湯循環洗浄(トリプル洗浄内臓)		
ミルカーユニット		大容量ホータ-350CC		
インターバルセータ		インターバルスLP20 DC12又はDC24		
ミルクコック		ワンタッチ(ミルク&パキューム)		



標準仕様

形式		IPM-50	IPM-60
項目			
標準搾乳頭数		30~40	30~100
ミルカーユニット数		4~6	5~10
集乳装置	型 式	UTV50L(SUS)	
	ミルクポンプ	三相200V 0.75Kw	
真空発生装置		別紙選択	
ミルクライン	材 質	ステンレス	
	外 径	50.8mm	63.5mm
	勾 配	ISO規格による	
バキュームライン	材 質	塩化ビニル	
	外 径	90mm	
	配管方法	ループ式	
常用真空圧		50KPa	
洗 浄 装 置		温湯循環洗浄(トリプル洗浄内臓)	
ミルカーユニット		大容量ピスタ-350CC	
ハルセータ		インターハルスLP20 DC12又はDC24	
ミルクコック		ワンタッチ (ミルク&バキューム)	